

Печать Дата заполнения

Опросный лист на взрывозащищенный асинхронный специальный обдуваемый трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором ВАБ200.....AV; ТУ 3341-086-05757995-2014											ред-12 09.10.2024							
Мощность, кВт	3,0	4,0	5,5	6,0	6,5	7,5	9,0	11	13	15	18,5	другая	Кол полюс	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 20
	22	30	37	45	55	75	90	110						<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34		
Напряжение, В	<input type="checkbox"/> 380Y; <input type="checkbox"/> 380Δ/660Y		другое		Частота сети, Гц			<input type="checkbox"/> 50		<input type="checkbox"/> 60		другое						
Клима-кое исп.	<input type="checkbox"/> У1(от-45°C до +45°C)		<input type="checkbox"/> УХЛ1(от-60°C до +45°C)		<input type="checkbox"/> Т1(от-10°C до +55°C)		<input type="checkbox"/> ОМ1(от-40°C до +45°C)											
Исполнение по взрывозащите	<input type="checkbox"/> 1 Ex db IIC T4 X		<input type="checkbox"/> 1 Ex db IIC T4 X		другое													
Степень защиты	<input type="checkbox"/> стандартная (IP55)		<input type="checkbox"/> другая IP		Класс изоляции		<input type="checkbox"/> стандартный (F)		<input type="checkbox"/> другой									
Режим работы	<input type="checkbox"/> стандартный (S1)		<input type="checkbox"/> другой (S1)		, ПВ		%											
Вид пуска	<input type="checkbox"/> прямой пуск на Un		<input type="checkbox"/> от преобразователя частоты															
Диапазон регулирования скорости:	от об/мин, до об/мин;		или частоты питания: от Гц, до Гц															
Тепловая защита двигателя (в обмотке статора):	<input type="checkbox"/> РТС термисторы		<input type="checkbox"/> биметаллический выключатель		<input type="checkbox"/> Обогрев обмотки													
	<input type="checkbox"/> Pt100 термопреобразователь сопротивления		<input type="checkbox"/> 2-х проводная схема для РТ100,		<input type="checkbox"/> нет													
Подшипники	<input type="checkbox"/> стандартные		<input type="checkbox"/> другое		<input type="checkbox"/> С устройством антиреверса													
Наличие гнезд под установку термопреобразователей для измерения температуры подшипников:	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет															
Тип термопреоб. измерения тем-ры подшипников, характеристика:	<input type="checkbox"/> 50M		<input type="checkbox"/> Pt100,		<input type="checkbox"/> 3-х пров схема для 50M и Pt100;													
термопара-	<input type="checkbox"/> К(ХА) или <input type="checkbox"/> L(ХК);		<input type="checkbox"/> другой															
Конструктивное исполнение: Рис.К1:	<input type="checkbox"/> ВАБ160,180;		Рис.Ж1:		<input type="checkbox"/> Рис.Ж2:		<input type="checkbox"/> ВАБ200,225,250;		Рис.Ж3:		<input type="checkbox"/> ВАБ355;							
Рис.Ж3.1:	<input type="checkbox"/> ВАБ455.		Длина кабеля питания термопреобразователя для измерения температуры подшипников:		м													
Рис.Ж4:	<input type="checkbox"/> ВАБ160,180;		Рис.Ж5:		<input type="checkbox"/> ВАБ200,225,250,355;		Рис.Ж5.1:		<input type="checkbox"/> ВАБ455.									
Вид взрывозащиты для Рис. Ж4, Ж5, Ж5.1:	<input type="checkbox"/> 1Exd IIC;		<input type="checkbox"/> 0Exdia IIC;		<input type="checkbox"/> 0Exia;													
Дополнительные опции для Рис. Ж4, Ж5, Ж5.1:	<input type="checkbox"/> Токовый преобразователь (4-20mA);		<input type="checkbox"/> HART протокол.															
Поставка в комплекте с термопреобразователями для измерения температуры подшипников:	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет															
Площадка под установку датчика вибрации:	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет															
Тип датчика вибрации:	<input type="checkbox"/> ИВД-1/ ИВД-3Ц-3		<input type="checkbox"/> DVA-1-3-2		<input type="checkbox"/> DVA-1-4-1		<input type="checkbox"/> другой											
Поставка в комплекте с датчиком вибрации:	<input type="checkbox"/> да		<input type="checkbox"/> нет		<input type="checkbox"/> только площадка													
Требуемая длина соединительного кабеля питания датчика вибрации:	м																	
Кабельный ввод в коробке выводов под силовой кабель:	без кабельного ввода		Варианты исполнений по способу монтажа															
резьбы диаметр ка-беля (мм)	Брони-ный ка-бель	Не брони-ный кабель	Кол. кабелей 1шт	2шт	резьба	Кол. шт. 1шт	2шт	Габаритный чертеж	Индекс	Тип двигателя								
Вид взрывозащиты - 1 Ex db IIC T4 X или 1 Ex db IIB T4 X исполнение коробки выводов для ВАБ160, 180																		
M25x1,5	10-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M32x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0576-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВА160SA8-4						
M32x1,5	14-22	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M32x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0621-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВА160SB8-5,5						
M40x1,5	20-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M40x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9631, Г0704-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВА160S8-7						
Кабельный ввод под кабель управления (1ExdIIC)																		
M20x1,5	6-12	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M20x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВА160M8-11						
M25x1,5	10-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M25x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ВАБ160S12-3						
									<input type="checkbox"/> IM3031, Г0533-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ160S12-5,5						
									<input type="checkbox"/> IM9633, Г0621-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ180S12-6						
									<input type="checkbox"/> IM3031, Г0689-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ180MA12-7,5						
									<input type="checkbox"/> IM9631, Г0704-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ180MB12-9						
Вид взрывозащиты - 1 Ex db IIC T4 X или 1 Ex db IIB T4 X исполнение коробки выводов для ВАБ200																		
M32x1,5	14-22	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M32x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9631, Г0479-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200SC8-9						
M40x1,5	20-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M40x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0480-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200SB12-6,5						
Кабельный ввод под кабель управления (1ExdIIC)																		
M20x1,5	6-12	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M20x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM3033, Г0530-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200SC12-7,5						
M25x1,5	10-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M25x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM3031, Г0562-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200MB12-9						
									<input type="checkbox"/> IM9633, Г0595-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200LB12-11						
									<input type="checkbox"/> IM9633, Г0645-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200LC12-13						
									<input type="checkbox"/> IM3031, Г0690-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ200LD12-15						
С использованием кабельного ввода M25 (M40 или M32 только 1шт.)																		
Вид взрывозащиты - 1 Ex db IIC T4 X исполнение коробки выводов для ВАБ225; 250																		
M32x1,5	14-22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M32x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0434-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225SA12 AV-6,5						
M40x1,5	20-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M40x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0435-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225SB12 AV-9						
M50x1,5	26-34	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M50x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM3033, Г0437-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225SC12 AV-11						
M50x1,5	32-40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M50x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0467-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225MB12 AV-13						
Кабельный ввод под кабель управления (1 Ex db IIC T4 X)																		
M20x1,5	6-12	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M20x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM9633, Г0468-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225MC12 AV-15						
M25x1,5	10-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M25x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> IM3011, Г0531-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225LB12 AV-18,5						
									<input type="checkbox"/> IM9633, Г0536-1	<input type="checkbox"/> a	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225SC14 AV-9						
									<input type="checkbox"/> IM3031, Г0655-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> б	ВАБ225MB14 AV-11						
												ВАБ225MC14 AV-13						
												ВАБ225LB14 AV-15						
С использованием кабельного ввода M25 (M40 или M32 только 1шт.)																		

Индексы в габаритных чертежах:

- с внутренней резьбой на конце вала: a

- с устройством антиреверса: б

- с внутренней резьбой на конце вала и с устройством антиреверса: a б

Печать

Дата заполнения

Опросный лист на взрывозащищенный асинхронный специальный обдуваемый трехфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором ВАБ200.....AV; ТУ 3341-086-05757995-2014

ред-12

Вид взрывозащиты - 1 Ex db IIC T4 X исполнение коробки выводов для ВАБ355; 450

M40x1,5	20-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M40x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM9633, Г0470	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	ВАБ250SB12 AV-22
M50x1,5	26-34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M50x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM3033, Г0471	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	ВАБ250SB14 AV-18,5
M50x1,5	32-40	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M50x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM9633, Г0475	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	
M63x1,5	38-46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M63x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM9633, Г0476	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	
M63x1,5	44-52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M63x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Кабельный ввод под кабель управления (1 Ex db IIC T4 X)													
M20x1,5	6-12	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> станд	<input type="checkbox"/>	M20x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM9633, Г0490	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	ВАБ355SA14 AV-22
M25x1,5	10-16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M25x1,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IM9633, Г0493	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	ВАБ355SB14 AV-30
													ВАБ355MA14 AV-37
													ВАБ355SA16 AV-22
													ВАБ355SB16 AV-30
													ВАБ355MA16 AV-37
													ВАБ355SA20 AV-15
													ВАБ355SB20 AV-18.5
													ВАБ355SC20 AV-22
													ВАБ355MA20 AV-30
													ВАБ355MB20 AV-37
													ВАБ355LA20 AV-45
													ВАБ355SA20 AV-11
													ВАБ355SB20 AV-13
													ВАБ355SC20 AV-15
													ВАБ355MA20 AV-18.5
													ВАБ355MB20 AV-22
										IM9633, Г0501	<input type="checkbox"/> а	<input type="checkbox"/> б	ВАБ450SA24 AV-18.5
													ВАБ450SB24 AV-22
													ВАБ450SC24 AV-30
													ВАБ450S24 AV-37
													ВАБ450M24 AV-55
													ВАБ450LA24 AV-75
													ВАБ450LB24 AV-90
													ВАБ450LC24 AV-110
													ВАБ450S32 AV-30
													ВАБ450M32 AV-45
													ВАБ450LA32 AV-55
													ВАБ450LC32 AV-75
													ВАБ450SB34 AV-18.5
													ВАБ450S34 AV-22
													ВАБ450MA34 AV-30
													ВАБ450MB34 AV-37
													ВАБ450LA34 AV-45
													ВАБ450LB34 AV-55

Упаковка :			Условие транспортирование		Условие хранения по ГОСТ 15150	Срок сохраняемости в упаковке, (года)
			Мех воздействия по ГОСТ 23216	Климатические воздействия по ГОСТ 15150		
КУ-2	двигатель в чехле в решетчатом ящике	<input type="checkbox"/> станд	Л, С, Ж-кроме моря	5	1- отапливаемые помещения (+5°C +40°C)	2
КУ-2 (0,5)	Двигатель в двойном чехле с силикагелем в решетчатом ящике	<input type="checkbox"/>	Л, С, Ж	5	2- не отапливаемые помещения (-50°C +40°C) 5- под навесом (-60°C +40°C)	3
КУ-3А (0,5)	Двигатель в двойном чехле с силикагелем в закрытом ящике.	<input type="checkbox"/>	Л, С, Ж	8	8- открытая площадка (-60°C +40°C)	3
Покраска: <input type="checkbox"/> RAL7045 серый			<input type="checkbox"/> другая			

Дополнительные требования указать в свободной письменной форме: _____