

## Опросный лист

### Электродвигатель для работы с преобразователем частоты

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Заказчик</b>                      |  |
| Предприятие                          |  |
| Подразделение, должность             |  |
| Ф.И.О.                               |  |
| Тел./факс:                           |  |
| E-mail:                              |  |
|                                      |  |
| <b>Данные оборудования</b>           |  |
| Тип машины (насос, конвейер...)      |  |
| Тип преобразователя                  |  |
|                                      |  |
| <b>Данные электродвигателя</b>       |  |
| Номинальные при питании от сети 50Гц |  |
| Напряжение                           |  |
| Соединение обмоток                   |  |
| Режим работы                         |  |
| Синхронная скорость                  |  |
| Мощность                             |  |
|                                      |  |
|                                      |  |
| <b>Эксплуатационные</b>              |  |
| Диапазон регулирования               |  |
| Макс.мощность в диапазоне            |  |
| Требуемый момент в диапазоне         |  |
|                                      |  |
|                                      |  |
| <b>Конструктивные</b>                |  |
| Монтажное исполнение                 |  |
| Климатическое исполнение             |  |
| Взрывозащищенность                   |  |
|                                      |  |
| Условия эксплуатации                 |  |
|                                      |  |
|                                      |  |
| <b>Дополнительное оснащение</b>      |  |
| Независимый вентилятор               |  |
|                                      |  |
| Встроенный тормоз                    |  |
|                                      |  |
| Энкодер                              |  |
|                                      |  |
|                                      |  |
| Количество заказываемых двигателей   |  |

При отсутствии информации двигателя изготавливаются : степень защиты IP54; класс изоляции F; коробка выводов сверху; степень вибрации А по МЭК60034-14; с термистором температурной защиты; механические воздействия – по кл. М3; высота над уровнем моря до 1000м; пыль не коррозионная, не проводящая

**Тел. (4852) 78- 00-98, 27-01-15**

**факс (4852) 78-0000 (доб.285)**

**e-mail: lkep@eldin.ru**

**ОАО «ELDIN», отдел комплектного электропривода**

**г. Ярославль, пр.Октября, 74**